

# Ambo

## آپاش ضربه ای آمبو

آپاش آمبو از جمله آپاشهای با شعاع پاشش متوسط تولید شرکت سایم است که دارای یکنواختی توزیع آب بالایی می باشد. این آپاش قابل استفاده در کلیه زمین های کشاورزی با ابعاد متوسط به بالا و بزرگ می باشد و به یکی از گزینه های پر مصرف در سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت در ایران بدل شده است. این آپاش دو نازله بوده و ورودی ۱/۲ و ۱ اینچ ماده داشته و جنس آن ترکیبی از آلیاژ آلومینیوم و برنج و قطعات پلاستیکی است و در دو مدل تمام دور و تنظیم شونده تولید می گردد.



مدل تنظیم شونده - کد ۱۰۱۰

مدل تمام دور - کد ۱۰۱۱

جدول مشخصات آپاش آمبو (Ambo - 1 و 1/2")

قطر نازل	فشار	شعاع پاشش (طول پرتابه)	دبی (آبدهی)		اعداد برای هر آپاش		آرایش قرارگیری آپاشها به صورت مربعی			آرایش قرارگیری آپاشها به صورت مثلثی			
					مساحت آبیاری شده	شدت ریزش	فاصله آپاشها روی خط لوله	مساحت آبیاری شده	شدت ریزش	فاصله آپاشها روی خط لوله	فاصله بین دو خط لوله	مساحت آبیاری شده	شدت ریزش
7	1,5	16	86	5,1	804	6,3	22	484	10,5	27	24	648	7,9
	2	17,5	99	5,9	962	6,1	24	576	10,2	30	26	780	7,5
	3	19,5	121	7,2	1194	6,0	27	729	9,9	33	29	957	7,5
8	4	21	140	8,4	1384	6,0	29	841	9,9	36	31	1116	7,5
	2	18	130	7,8	1017	7,6	25	625	12,4	31	27	837	9,3
	3	21	159	9,5	1384	6,9	29	841	11,3	36	31	1116	8,5
10	4	23	184	11,0	1662	6,6	32	1024	10,7	39	34	1326	8,3
	5	24,5	207	12,4	1884	6,5	34	1156	10,7	42	36	1512	8,2
	2	19,5	169	10,1	1194	8,5	27	729	13,8	33	29	957	10,5
12	3	22	207	12,4	1520	8,1	31	961	12,9	38	33	1254	9,9
	4	25	239	14,3	1962	7,3	35	1225	11,7	43	37	1591	9,0
	5	27,5	269	16,1	2374	6,8	38	1444	11,1	47	41	1927	8,3
14	2	20,5	215	12,9	1319	9,8	29	841	15,3	35	30	1050	12,3
	3	23,5	264	15,8	1734	9,1	33	1089	14,5	40	35	1400	11,3
	4	26	305	18,3	2123	8,6	36	1296	14,1	44	39	1716	10,6
	5	28,5	342	20,5	2550	8,0	40	1600	12,8	49	42	2058	10,0
16	2	21	267	16,0	1384	11,5	29	841	19,0	36	31	1116	14,3
	3	24	328	19,6	1809	10,8	33	1089	18,0	41	36	1476	13,2
	4	26,5	379	22,7	2205	10,3	37	1369	16,6	45	39	1755	12,9
	5	29	414	24,8	2640	9,4	41	1681	14,7	50	43	2150	11,5