

DH-PSDW5631S-B360

Caméra Réseau Multicapteurs 3 x 2 Mpx + Caméra PTZ



- Panoramique : Trois CMOS 1/2,7" 2 mégapixels à balayage progressif
- PTZ : CMOS 1/2,7" 2 mégapixels à balayage progressif
- Encodage double flux H.265/H.264
- 25 ips à 1 920 x 1 080
- Prise en charge de la vue panoramique à 360 degrés
- Jour/nuit (ICR), Réduction du bruit numérique (3D-DNR), Balance des blancs automatique (AWB), Contrôle de gain automatique (AGC), Compensation de contre-jour (BLC)
- Portée des LED IR max. 15 m



Vue d'ensemble du Système

La caméra panoramique multicapteurs plus PTZ PSDW5631SP-B360 de Dahua combine trois (3) capteurs 2 Mpx fonctionnant en tandem et une caméra PTZ haute vitesse pour créer une vue complète à 360°. Grâce à sa conception tout-en-un, cette caméra offre un panorama à 360° et fournit en même temps des détails sur les régions d'intérêt. De plus, la PSDW5631SP-B360 inclut le Système de Vidéo Intelligente (IVS), un algorithme d'analyse vidéo intégré qui fournit des fonctions intelligentes pour surveiller une scène et détecter les franchissements de ligne et les intrusions. La caméra PSDW5631SP-B360 peut remplacer plusieurs caméras dotées d'un seul capteur, offrant ainsi une meilleure rentabilité.

Fonctions

Panoramique

Les caméras panoramiques fournissent une vue d'ensemble complète de 180° ou 360°, offrant une expérience de vue en direct réelle et interactive. Dahua offre deux types de caméras panoramiques, une caméra fisheye à un seul capteur et une caméra multicapteurs, toutes deux pouvant offrir une image panoramique à 180 degrés et à 360 degrés. Leur fonctionnement en tandem avec la caméra PTZ offre des détails sur l'ensemble de la scène et sur la région en même temps. Elles permettent d'offrir une nouvelle expérience de surveillance à l'utilisateur final et d'améliorer la qualité de la surveillance.

Fonction Jour/Nuit Véritable

Le filtre IR mécanique jour/nuit rend cette caméra idéale pour des applications dans des conditions d'éclairage variables. Il permet d'obtenir des images en couleur pendant la journée et passe automatiquement au noir et blanc lorsque la scène s'assombrit.

HEVC (H.265)

H.265 ITU-T VCEG est une nouvelle norme de codage vidéo. La norme H.265 suivante a été développée autour de la norme de codage vidéo existante H.264. Des fabricants ont conservé la technologie d'origine, tandis que d'autres ont conservé certains aspects pertinents pour l'améliorer avec une technologie avancée afin d'optimiser la relation entre le flux codé, la qualité de l'encodage et le délai dû à la complexité des algorithmes. Les paramètres optimisés pour les contenus spécifiques comprennent : amélioration de l'efficacité de la compression, amélioration de la fiabilité et des capacités de récupération des erreurs, adoption du temps réel pour réduire les délais, la réduction du temps d'acquisition du canal et d'un délai d'accès aléatoire, la réduction de la complexité, etc.

Smart H.265+

En délivrant une vidéo de haute qualité sans surcharger le réseau, la technologie Smart H.265+ correspond à la mise en œuvre optimisée de la norme H.265. La technologie d'encodage Smart H.265+ comprend une stratégie d'encodage qui s'adapte en fonction de la scène, des groupes d'images (GOP) dynamiques, des zones d'intérêt (ROI) dynamiques, une structure de référence multi-images flexible et une réduction intelligente du bruit, permettant d'économiser jusqu'à 70 % de bande passante et d'espace de stockage par rapport à la norme H.265.

Caractéristiques Techniques				
Caméra panoramique				
Capteur d'image	Trois CMOS 1/2,7" 2 Mpx			
Nombre de Pixels Effectifs	3 x 1 920 (H) x 1 080 (V)			
Système de Balayage	Progressif			
Vitesse d'obturation Électronique	Auto/Manuel, 1/3 à 1/100 000s			
Éclairage Minimal	0,03 lux/F2.2 (couleur, 1/3 s, 30 IRE) 0,2 lux/2.2 (couleur, 1/30 s, 30 IRE) 0,03 lux/F2.2 (noir et blanc, 1/3s, 30 IRE) 0,2 lux/F2.2 (noir et blanc, 1/30s, 30 IRE)			
Portée IR	Portée jusqu'à 15 m (49 pieds)			
Commande d'activation/ Désactivation de l'IR	Auto/Manuel			
LED IR	6			

Objectif Panoramique				
Type d'objectif	Fixe			
Type de Montage	Support Intégré			
Distance Focale	2 mm			
Type d'Ouverture	Fixe			
Ouverture Max.	F2.2			
Champ de Vision	H : 136°, V : 78°			
Distance DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	30 m (98 pieds)	12 m (39 pieds)	6 m (20 pied)	3 m (10 pieds)

Caméra PTZ				
Capteur d'image	CMOS 1/2,7" 2 Mpx			
Nombre de Pixels Effectifs	1 920 (H) x 1 080 (V)			
RAM/ROM	1024 Mo/128 Mo			
Système de Balayage	Progressif			
Vitesse d'obturation Électronique	Automatique/manuel, de 1 à 1/30 000 s			
Éclairage Minimal	0,02 lux/F1.8 (couleur, 1/3 s, 30 IRE) 0,1 lux/F1.8 (couleur, 1/30 s, 30 IRE) 0,02 lux/F1.8 (noir et blanc, 1/3 s, 30 IRE) 0,2 lux/F1.8 (noir et blanc, 1/30 s, 30 IRE)			

Objectif PTZ					
Type d'objectif		Motorisé			
Type de Montage		Support Intégré			
Distance Focale		De 2,7 mm à 13,5 mm			
Type d'Ouverture		Auto			
Ouverture Max.		F1.8			
Champ de Vision		H : de 105,9° à 33,3°, V : de 56 à 18,7°			
Zoom Optique		x 5			
Distance DORI	Objectif	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	W	44 m (144 pieds)	18 m (59 pieds)	9 m (30 pieds)	4,5 m (15 pieds)
	T	133 m (436 pieds)	53 m (174 pieds)	26 m (85 pieds)	13 m (43 pieds)

PTZ	
Angle de panoramique/ inclinaison	Panoramique : 0° à 355° sans fin ; inclinaison : de 0° à 80°
Contrôle de Vitesse Manuel	Panoramique : de 32° à 51°/s ; inclinaison : de 22° à 40°/s
Vitesses prédéfinies	Panoramique : 51°/s ; inclinaison : 40°/s
Préréglages	80
Réglage de la Vitesse	Adaptation de la longueur de focale et de la vitesse à l'usage humain
Action à la Mise en Route	Restauration automatique de l'état de l'objectif et de la position PTZ précédente en cas de panne électrique
Protocoles	DH-SD, Pelco-P/D (Reconnaissance automatique)

Fonctions Avancées	
Vidéosurveillance Intelligente (IVS)	Franchissement de ligne, intrusion

Vidéo		
Compression		H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (flux secondaire)
Codec Intelligent		H.265+/H.264+ pris en charge
Nombre de Flux		2 flux
Résolution	Caméra panoramique	1080P (1 920 x 1 080)/1,3 Mpx (1 280 x 960)/720P (1 280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
	Caméra PTZ	1080P (1 920 x 1 080)/1,3 Mpx (1 280 x 960)/720P (1 280 x 720)/D1 (704 x 576/704 x 480)/VGA (640 x 480)/CIF (352 x 288/352 x 240)
Fréquence d'image	Caméra panoramique	Flux principal : 1080P (1 à 25 ips)
		Flux Secondaire : D1 (1 à 25 ips)
	Caméra PTZ	Flux principal : 1080P (1 à 25 ips)
		Flux Secondaire : D1 (1 à 25 ips)
Contrôle de Débit Binaire		CBR/VBR
Débit Binaire	Caméra panoramique	H.265 : (16 kbit/s à 6 144 kbit/s) H.264 : (32 kbit/s à 8 192 kbit/s)
	Caméra PTZ	H.265 : 4 kbit/s à 8 192 kbit/s H.264 : 8 kbit/s à 7 168 kbit/s
Jour/Nuit		Auto (ICR)/Couleur/Noir et Blanc
Mode BLC		BLC/HLC/DWDR
Balance des Blancs		Auto/Naturel/Éclairage Public/Extérieur/Manuel
Contrôle de Gain		Auto/Manuel
Réduction du Bruit		3D DNR
Détection de Mouvement		Activé/Désactivé (4 Zones, Rectangulaires)
Région d'Intérêt		Activé/Désactivé (4 Zones)
Stabilisation Électronique de l'Image (EIS)		S.O.
Infrarouge Dynamique		S.O.
Désembuage		S.O.

Zoom Numérique	x 16	
Rotation	0°/90°/180°/270°	
Mode Miroir	Prise en charge	
Masquage de Zones Privatives	Caméra panoramique	Activé/Désactivé (4 zones, Rectangulaires)
	Caméra PTZ	Activé/Désactivé (24 zones, Rectangulaires)

Audio

Compression	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
-------------	--------------------------

Réseau

Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protocoles	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Interopérabilité	ONVIL Profil T, CGI
Méthode de Transmission	Monodiffusion/Multidiffusion
Nb. d'accès Utilisateur Max.	10 Utilisateurs/20 Utilisateurs
Stockage Périphérique	NAS Ordinateur local pour l'enregistrement instantané Carte microSD 256 Go
Visionneuse Web	IE, Chrome, Firefox, Safari
VMS	Smart PSS, DSS, DMSS
Smartphone	IOS, Android

Certifications

Certifications	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Partie 15, sous-partie B
----------------	---

Interface

Interface Vidéo	S.O.
Interface Audio	1 canal d'Entrée/1 canal de Sortie
RS485	1 port
Alarme	3 canaux d'entrée : 5 mA 5 V CC 2 canaux de sortie : 300 mA 12 V

Électrique

Alimentation Électrique	12 V CC (±30 %), PoE (802.3at) (Classe 4)
Consommation Électrique	12 V CC : 7,2 W 14,8 W (IR+PTZ+Zoom) PoE : 7,4 W 16,1 W (IR+PTZ+Zoom)

Conditions Environnementales

Conditions de Fonctionnement	De -10 °C à 50 °C (de 14 °F à 122 °F)/Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Conditions de Stockage	De -10 °C à 50 °C (de -14 °F à 122 °F)/Humidité résiduelle inférieure à 95 %
Indice de Protection IP	S.O.
Anti-vandalisme	S.O.



Construction

Boîtier	Métal + plastique
Dimensions	Ø 172 mm × 123,4 mm (Ø 6,77 po × 4,86 po)
Poids Net	0,78 kg (1,72 livre)
Poids Brut	1,13 kg (2,5 livres)

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Caméra panoramique + PTZ	DH-PSDW5631SP-B360	Caméra Réseau Multicapteurs 3 x 2 Mpx + Caméra PTZ, PAL
	DH-PSDW5631SN-B360	Caméra Réseau Multicapteurs 3 x 2 Mpx + Caméra PTZ, NTSC
	PSDW5631SP-B360	Caméra Réseau Multicapteurs 3 x 2 Mpx + Caméra PTZ, PAL
	PSDW5631SN-B360	Caméra Réseau Multicapteurs 3 x 2 Mpx + Caméra PTZ, NTSC
Accessoires (inclus)	PFA102	Adaptateur de montage
	PFB300C	Montage plafond
	PFB303W	Montage mural

Accessoires

Montage sur boîtier de raccordement	Montage plafond	Montage mural
	PFB300C+PFA102	PFB303W+PFA102
		

Dimensions (mm)

