

AC-32 



کولر AC-32 و AC-32B (مینی کولر)



رَبسال

اونیورسال سابق (تأسیس ۱۳۳۵)

شبکه گسترده و منظم خدمات پس از فروش در سراسر ایران

- کم مصرف و مقرون به صرفه
- ورق گالوانیزه مرغوب وارداتی، با پوشش ضخیمی از رنگ پودری
- ۲ سال ضمانت و ۱۰ سال خدمات



MINI COOLER: AC32-AC32 B

ویژگی‌ها



• قاب دوار

- کوچک و قابل حمل
- امکان قرارگیری داخل اتاق (نزدیک پنجره) یا خارج از اتاق (پشت پنجره)
- امکان پر کردن مخزن آب به دو روش دستی و اتصال به شبکه آب شهری
- دریچه گردان تنظیم هوا و امکان جابه‌جایی هوا در زوایای دلخواه
- بدنه و قسمت‌های فلزی از ورق گالوانیزه مرغوب با پوشش ضخیمی از رنگ پودری
- پروانه یکپارچه پلاستیکی، ضد زنگ، مقاوم در برابر ضربه، بدون جذب ذرات گرد و غبار، بدون نیاز به بالانس
- توان ورودی ۲۰۰ وات
- کم مصرف و مقرون به صرفه در مقایسه با وسیله‌های خانگی مشابه
- نشانگر سطح آب داخل مخزن
- ۲ سال ضمانت و یک عمر پشتیبانی خدمات پس از فروش

ظرفیت مخزن آب (lit)	مشخصات پمپ				مشخصات موتور				توان مصرفی (w)	ظرفیت هوادهی		مقدار مصرف آب در ۳۵C و ۱۵ درصد رطوبت نسبی (lit/h)	قدرت خنک کنندگی به متر مکعب در شرایط متعادل	وزن (kg)	ابعاد (mm)			مدل	
	ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز	قدرت (HP)	ولت (V)	فرکانس (Hz)	فاز	سرعت		قدرت (HP)	m ³ /h				cfm	عمق	ارتفاع		پهنا
۱۴	۲۲۰	۵۰	۱	۱/۶	۲۲۰	۵۰	۱	۲	۱/۸	۲۰۰	۱۵۰۰	۹۰۰	۹	۱۲۰	۲۷	۶۰۰	۷۰۰	۶۰۰	AC-32